

# Estilo PLASTI-PAK®

## Especificaciones de Producto Terminado

 Revisión  
**A**  
 19 feb. 03

Empaquetadura torcida formada a base de varios listones de cinta de PTFE resultando una cuerda de PTFE resistente y fibrosa.

PUEDEN SER USADAS CON PRODUCTOS QUÍMICOS, GASOLINA, ACIDO, VAPOR, SOLVENTE Y ACEITE. En intercambiadores de calor, unidades de destilación, válvulas de ácido sulfúrico, ejes de bomba rotatoria, cajas de vapor, juntas de expansión, etc...

Color:	Blanco
Rango de pH:	0 - 14
Temperatura de Operación:	-73°C → +260°C
Absorción de humedad:	Ninguna
Composición:	100 % PTFE Virgen
Coefficiente de fricción:	0.04

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consultar a planta.

## MEDIDAS COMERCIALES

ESPESOR	LARGO
3/32"	50 PIES
1/8"	50 PIES
5/32"	29 PIES
3/16"	17 PIES
7/32"	15 PIES
1/4"	13 PIES
9/32"	13 PIES
5/16"	13 PIES
3/8"	12 PIES

### INSTRUCCIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

1. Almacenar en lugares cerrados frescos y secos, protegidos de los rayos del sol
2. La vida en almacén es ilimitada a una temperatura de almacenaje de 21 a 30°C
3. Para cualquier duda, consulte al área de Servicio al Cliente en Garlock de México, S.A. de C.V. 368 37 51

Las aplicaciones y propiedades mostradas en esta hoja técnica son típicas. La elección de productos debe realizarse con un estudio o evaluación de su aplicación específica para que sean los adecuados. Para recomendaciones de aplicaciones específicas, favor de consultar al área de Servicio al Cliente en Garlock de México, S.A. de C.V. Errores en la elección de los productos de sellado pueden provocar en serios daños materiales y personales.

Los datos de desempeño han sido desarrollados de pruebas de campo, reportes de campo de los clientes y/o pruebas en laboratorio interno.

Garlock de México, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por errores de interpretación cometidos por terceros. Cuando la selección se haya hecho sin la participación de Garlock o cuando se hubiera hecho con datos inexactos o incompletos proporcionados por el usuario. Para recomendaciones específicas solicitar apoyo a: [aplicaciones.garantizadas@garlock.com](mailto:aplicaciones.garantizadas@garlock.com)